

Cinta Reflectiva Scotchlite Plomo Plata 9910 Industrial 3M



DESCRIPCIÓN

Cinta reflectiva **Scotchlite 9910 Industrial** color gris, esta compuesta de lentes expuestos (micro esferas de vidrio) de gran ángulo retroreflección, adheridos a un respaldo de tela muy durable (100% poliéster). Impresión en el reverso de la tela el tipo de cinta y marca Resistente a la abrasión, solventes, petróleo y derivados. Lavado industrial (50 ciclos) y lavado normal (100 ciclos) Valor Ra de reflexión: **500 candelas lux x m2**

Cumple Normas: ANSI ISEA 107-2004 (USA) EN471 (CEE)

Aprobación : ASTM E-809 y E8-10 y CIE 1982

USOS

La cinta de tela **Scotchlite 9910 Industrial** ha sido especialmente diseñada para lograr alta visibilidad y producir buen contraste en las prendas tanto en la noche, lo cual se traduce en una mayor seguridad para los usuarios de las prendas. Aplicaciones en ropa de trabajo mamelucos, chalecos reflectivos, casacas, ropa térmica y prendas de vestir en general.

Especial para prendas usadas en: Mantenimiento Mecánica; Interior de minas de socavón con lluvia ácida; Minería y empresas que tengan centro de lavado industrial

MÉTODO DE APLICACIÓN

La cinta reflectiva **9910 Industrial**, debe ser cosida en el lugar deseado con puntada cerrada a no menos de 2mm de la orilla de la cinta y hasta 8 puntadas por cada 2.5 cm.. Se recomienda utilizar hilo 100% poliéster

Aplicar a telas de peso medio y ligero.

Este material puede ser serigrafiado con tinta textil e impreso por sublimación.

La cinta puede ser cortado a mano, troquelado o guillotinado

MANTENCIÓN – PRECAUCIÓN

La vida real de la cinta **9910 Industrial** depende del método de limpieza y de las condiciones de uso: Lavado industrial: agua a 75°C, Usar detergentes de alta surfactancia y media a baja alcalinidad **No usar** detergentes con hidróxido de sodio, potasio, surfactantes solventados o blanqueadores

En lavadora, agua caliente 60°C; Lavado en seco con ciclo normal. **No Utilizar blanqueador** El tratamiento antimancha reduce la vida de la tela. Utilizar temperaturas menores a 90° en secadoras y en túnel a temperatura máxima de entrada menor a 120°, Planchar a 150°C y la prenda al revés.

CODIGO	DESCRIPCION	PRESENTACION	STOCK
9910	Cinta reflectiva plomo plata	Rollo de 1.5" x 100 mts	Inmediato

Atención al Cliente

carp@carpyasociados.com
jdelgado@carpyasociados.com

Teléfono: 719 8080 / 221- 2458 / 719 8075
 Celular 99677-7075 - RPM: # 558835
 Nextel 818*088

Av. Petit Thouars 3975 San Isidro Lima – Perú
www.carpyasociados.com